

Техническая спецификация

Характеристики 5AI 71 A4-IP55-Y2 0.55/1500-IM3081

1	Мощность, кВт	0.55
2	Напряжение, В	220/380
3	Частота сети, Гц	50
4	КПД, %	71
5	$\cos\phi$	0.78
6	Ток, А	2,61/1,51
7	I_p/I_n	5
8	M_p/M_n	2.1
9	$M_{\max}/M_n$	2.2
10	Скорость, об/мин	1500
11	Соединение	▲/Y
12	Режим работы	S1
13	Способ охлаждения	IC411
14	Смазка	Литол 24
15	Передний подшипник	6204
16	Задний подшипник	6204
17	Климатическое исполнение	Y2
18	Класс изоляции	F
19	Степень защиты	IP55
20	Монтажное исполнение	Фланец (3081)

Типоразмеры подшипников могут отличаться в зависимости от
производственной площадки. Точную маркировку уточняйте у Вашего
менеджера

Согласовано:

должность
подпись
Ф.И.О.



Инв. № подл.	Подп. и дата
Взам. инв. №	Инв. № дубл.

Изм	Лист	№ докум	Подп	Дата
-----	------	---------	------	------

Technical drawing of the 200W motor showing three views: front, side, and a detail of the mounting hole.

Front View Dimensions:

- Outer diameter: 165 mm
- Inner diameter (flange): 71 mm
- Flange thickness: 19 mm
- Mounting holes: 12 (4 OTB.)
- Angle: 45°

Side View Dimensions:

- Total height: 281 mm
- Base height: 40 mm
- Base width: 200 mm
- Motor body width: 130 mm
- Mounting hole diameter: M6x1
- Base thickness: 20 mm

Detail View Dimensions (Mounting Hole):

- Circle diameter: 21.5 mm
- Slot width: 6 mm
- Slot depth: 6 mm

Информацию по не регламентированным ГОСТ размерам уточняйте у Вашего менеджера (могут отличаться в зависимости от производственной площадки)

ДОЛЖНОСТЬ

